



Symbol LS3578-FZ

Kabelloser Industriescanner mit Bluetooth-Schnittstelle



FUNKTIONEN

Hochleistungsscanner mit Fuzzy-Decodierlogik

Schnelles und präzises Scannen aller 1D-Barcodes beim ersten Scanvorgang, auch bei schlecht gedruckten, beschädigten oder kontrastarmen Barcodes

Integrierte Bluetooth-Schnittstelle Klasse 2, Version 1.2

(Serielle Schnittstelle und HID-Profil mit Authentifizierung und Sicherheit)

Kabelloses Scannen mit sicherer drahtloser Datenübertragung

Kabelloses Scannen

Kabellose Barcode-Datenerfassung in Echtzeit, ohne Behinderung durch Kabel oder Reparaturen aufgrund von Kabelbrüchen

Robustes Design für Sturzfestigkeit: beständig gegen mehrfache Stürze aus 2 m Höhe auf Beton

Maximale Zuverlässigkeit bei geringeren Ausfallzeiten durch versehentliche Stürze

Präzises Scannen beschädigter oder schlecht gedruckter Barcodes

Der kabellose Industriescanner LS3578-FZ von Symbol verfügt über eine Fuzzy-Logic-Technologie und kann daher auch beschädigte, verschmutzte und schlecht gedruckte 1D-Barcodes (in industriellen Umgebungen häufig vorzufinden) schnell und präzise lesen.

Im Fuhrpark, Lager, Versandzentrum, Produktionsbetrieb oder Einzelhandel bietet der Symbol LS3578-FZ überlegene Leistung und Zuverlässigkeit sowie hohe Ergonomie, die für eine komfortable Handhabung auch über längere Zeiträume hinweg sorgt. Die integrierte Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht die zuverlässige, drahtlose Datenübertragung zwischen dem Scanner und dem Hostcomputer (auch zum montierbaren mobilen Fahrzeugcomputer VC5090 von Motorola).

Kabelloses Scannen für höhere Produktivität

Ohne störende Kabel zwischen Scanner und Hostcomputer können sich Ihre Mitarbeiter frei in ihrem Arbeitsumfeld bewegen, was die Produktivität und Effizienz erhöht und für eine stets aktuelle Supply Chain sorgt. Auch Kabelbrüche, die bei Handheld-Geräten im professionellen Einsatz eine häufige Ausfallursache sind, gehören mit der Verwendung des kabellosen Industriescanners Symbol LS3578-FZ der Vergangenheit an.

Widerstandsfähiges Design für maximale Verfügbarkeit

Der Symbol LS3578-FZ ist so widerstandsfähig wie innovativ und daher für scanintensive industrielle Anwendungen unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen besonders gut geeignet. Durch in der Branche

unübertroffene Schlagfestigkeitsprüfungen wird die zuverlässige Funktionsfähigkeit auch dann sichergestellt, wenn das Gerät im täglichen Umgang versehentlich fallen gelassen wird. Die vor Staub und Spritzwasser schützende Gehäusedichtung und das besonders kratz feste und vertieft angebrachte Scanfenster garantieren höchste Langlebigkeit. Durch diese Funktionsmerkmale können unnötige Ausfallzeiten und hohe Kosten für Ersatzgeräte vermieden werden.

Niedrige Betriebskosten

Der Symbol LS3578-FZ erhöht nicht nur die Produktivität Ihrer Mitarbeiter, sondern zeichnet sich auch durch niedrige Betriebskosten aus. Das für den professionellen Einsatz entworfene, widerstandsfähige Gehäuse des Scanners garantiert eine maximale Lebensdauer. Mehrere integrierte Schnittstellen gewährleisten nicht nur heute, sondern auch morgen eine mühelose Anschlussfähigkeit an Ihr Hostsystem. Dank der RSM-Unterstützung (Remote Scanner Management) können Sie Geräte von einem zentralen Standort aus orten, einrichten und aktualisieren, was den Verwaltungs- und Kostenaufwand drastisch verringert.

Sogar die widerstandsfähigsten Geräte müssen gewartet werden. Hierfür steht Ihnen das umfangreiche Programm von Enterprise Mobility Services zur Verfügung. So können Sie Ihre Investitionen schützen und eine maximale Betriebsleistung gewährleisten.

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +1 800 722 6234 und +1 631 738 2400 sowie im Internet unter: www.symbol.com/ls3578fz

TECHNISCHE DATEN

SYMBOL LS3578-FZ

Dichtigkeit nach IP65 (Elektronikgehäuse)

Zuverlässige Leistung auch in anspruchsvollen Umgebungen dank Wasser- und Staubschutz

Helle LEDs und Akustiksignalgeber mit Lautstärkeregelung

So sind Decodierungs-rückmeldungen optisch und akustisch auch in lauten Umgebungen einwandfrei wahrzunehmen

Mehrpunkt-kommunikation

Bis zu drei Scanner pro Ladestation; reduzierter Kapitalaufwand und geringere Wartungskosten

Heller 650-nm- Laserzielpunkt

Deutlich sichtbare Linie für präziseres Scannen

Unterstützt RSS (Reduced Space Symbolologies)

Schutz Ihrer Hardware-investitionen durch verlässliche Kompatibilität mit zukünftigen Codes

Erweiterte Datenformatierung

Keine kostspieligen Modifikationen der Host-Software erforderlich

Batchbetrieb

Äußerst flexible Anwendungsmöglichkeiten in jeder Infrastruktur

RSM-kompatibel (Remote Scanner Management)

Geräte können von einem zentralen Standort aus geortet, eingerichtet und aktualisiert werden, was den Verwaltungs- und Kostenaufwand verringert

Symbol LS3578-FZ – Technische Daten

Physikalische Merkmale

Maße:	L x B x H: 18,65 cm x 12,25 cm x 7,43 cm
Gewicht (einschließlich Akku)	414 g
Akku:	Lithium-Ionen-Akku, 2200 mAh
Akkuladezeit:	Vollladung (100 %) in 3 Stunden
Farbe:	Grauschwarz/Gelb

Leistungsmerkmale

Scannertyp:	Retrokollektiv
Lichtquelle:	650-nm-Laserdiode (sichtbares Licht)
Scanwiederholung:	36 Abtastvorgänge pro Sekunde (Nennwert)
Mindestbreite von Elementen:	0,127 mm
Nomineller Arbeitsabstand:	Siehe Decodierungszonen
Druckkontrast:	min. 25 % Reflektionsunterschied
Drehen ¹ :	±20 ° von Ausgangsposition
Neigen ² :	±65 ° von Ausgangsposition
Schwenken ³ :	±50 ° von Ausgangsposition
Decodiermöglichkeiten:	UPC/EAN, UPC/EAN mit Zusätzen, UCC/EAN 128, JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2 aus 5, Diskret 2 aus 5, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, UCC/EAN RSS und RSS-Varianten
Unterstützte Schnittstellen:	RS232, Tastaturweiche, IBM 468X/ 469X, USB und Synapse

Benutzerumgebung

Betriebstemperatur:	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur:	-40 bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit:	5 bis 95 % relative Feuchte (nicht kondensierend)
Dichtigkeit:	Dichtigkeit nach Schutzart IP65
Sturzfestigkeit:	Übersteht wiederholten freien Fall aus 2 m Höhe auf Beton
Anz. der Einsteckvorgänge in Ladestation:	Über 250.000 Einsteckvorgänge
Unempfindlichkeit gegenüber Umgebungslicht:	Immun gegenüber direkter Einstrahlung, normaler Büro- und Fabrikbeleuchtung sowie Sonnenlicht
Elektrostatische Entladung:	20-kV-Luftentladung, 8-kV-Kontaktentladung

Ladestationen STB 3508 und FLB 3508 STB 3578 und FLB 3578

Stromversorgung:	4,75 bis 14V (Gleichspannung)	4,75 bis 14V (Gleichspannung)
Stromaufnahme (Nennwert):		
Nicht ladend	10 mA	105 mA bei 5 V 45 mA bei 9 V
Schnellladung	915 mA bei 5 V 660 mA bei 9 V	915 mA bei 5 V 660 mA bei 9 V
Erhaltungsladung	480 mA bei 5 V 345 mA bei 9 V	480 mA bei 5 V 345 mA bei 9 V

Funktechnische Merkmale

Datenfunkmodul:	Bluetooth Klasse 2, Version 1.2, serielle Schnittstelle und HID-Profile 2,402 bis 2,480 GHz Adaptives Frequenzspreizverfahren (für störungsfreien Betrieb in 802.11-Funknetzwerken) Datenübertragungsrate: 720 Kbit/s
-----------------	---

Vorschriften zu

Überspannungsschutz:	IEC 1000-4-(2, 3, 4, 5, 6, 11)
EMI/RFI:	FCC, Teil 15, Klasse B, ICES-003, Klasse B, EU-EMV-Direktive Japan VCCI/MITI/Dentori
Lasersicherheit:	IEC825-1, Klasse 2

Garantie

Für den Symbol LS3578-FZ wird für Material- und Verarbeitungsfehler eine Gewährleistung von 3 Jahren (36 Monaten) ab Lieferdatum gewährt, vorausgesetzt, dass das Produkt nicht verändert wurde und es entsprechend den normalen, ordnungsgemäßen Einsatzbedingungen betrieben wurde. Nähere Einzelheiten finden Sie in der Gewährleistung.

Empfohlener Service

Service from the Start (Bronze)



MOTOROLA

GLOBOS GmbH
Ahrensburger Str. 1
30659 Hannover
Tel. 0511-76 920 0
Fax 0511-76 920 250
www.globos.de
info@globos.de

 **GLOBOS**
Alles rund um den Barcode