

# TASKalfa 250ci

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÜR DIN A3-FORMAT

► print ► copy ► scan ► fax

## DER FLEXIBLE ALLROUNDER FÜR FARBE IN A3.

Der TASKalfa 250ci garantiert auch bei niedrigeren Ausgabevolumen allerhöchste Flexibilität. Ob Drucken, Kopieren oder Scannen: Dank neuester Technologien liefert er perfekte Office-Qualität in Farbe und s/w. Dazu ist er leicht zu bedienen, arbeitet absolut zuverlässig und bietet neben vielfältigen Papieroptionen auch komfortable Endverarbeitungsmöglichkeiten.

- Bis zu 25 Seiten A4 pro Minute in Farbe und s/w
- 2 GB RAM + 80 GB Festplatte
- Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
- Brillante Druckqualität durch sphärischen Toner, erweiterten Farbraum und innovative Farbtechnologien
- Intuitiv bedienbares Farb-Touch-Panel für professionelles Dokumentenmanagement
- Vielfältige Papier- und Finisher-Optionen
- Hohe Verfügbarkeit durch langlebige Komponenten

Als optionales Upgrade verleiht der 1.000 Blatt-Finisher mit 50 Blatt-Multiheftung allen Drucksachen einen professionellen Anstrich.



Für die Verarbeitung großer Volumen kann die Papierkapazität auf bis zu 4.100 Blatt erweitert werden.





Mit seinen extrem langlebigen Komponenten garantiert der TASKalfa 250ci effizientes und zuverlässiges Arbeiten – und erfüllt auch anspruchsvollste Office-Anforderungen. Er bietet höchste Produktivität und maximale Flexibilität – und das bei minimaler Belastung der Umwelt.

### Systemmerkmale

**Technologie** KYOCERA Farb-Laser

**Kopierer-/Druckgeschwindigkeit**

Bis zu 25/13 Seiten A4/A3 pro Minute in Farbe und s/w

**Auflösung**

600 x 600 dpi Multibit-Technologie für optimierte Farbdarstellung  
bis zu 9.600 dpi Level x 600 dpi

**Aufwärmzeit** ca. 30 Sekunden (nach dem Einschalten)

**1. Seite nach**

s/w: ca. 6,2 Sekunden  
Farbe: ca. 8,1 Sekunden

**Abmessungen (H x B x T)**

745 mm x 605 mm x 680 mm

**Gewicht** ca. 106 kg (Basisgerät betriebsbereit)

**Netzspannung** 220/240 V, 50/60 Hz

**Stromverbrauch**

860 W im Betrieb  
160 W im Stand-by  
19 W im Sleep-Modus

**Geräuschemission (ISO 7779 / ISO 9296)**

65,5 dB (A) im Betrieb  
56,9 dB (A) im Stand-by

**Sicherheitsprüfungen TÜV/GS, CE**

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

### Papierverarbeitung

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

**Papierzufuhr**

Universalzufuhr (Bypass): max. 100 Blatt, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A3–A6R

Papierkassette: max. 2 x 500 Blatt, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A3–A5R  
Max. Papierkapazität inkl. Optionen: 4.100 Blatt A4

**Duplexeinheit**

Doppelseitiger Druck; 60–163 g/m<sup>2</sup>, A3–A5

**Papierablage**

Max. 250 Blatt face-down

### Druckfunktion

**CPU** PowerPC 750 FL / 600 MHz

**Speicher** 2 GB RAM + 80 GB HDD

**Standard-Schnittstellen**

USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, Steckplatz für optionale CompactFlash®-Card

**Controller-Sprache** Prescribe

**Emulationen** PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS

Direct Print, PDF Direct Print

**Betriebssysteme**

Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.2 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

**Schriften/Barcodes**

93 skalierbare Fonts mit internationalem Zeichensatz (PCL 6), 136 PostScript 3-Fonts (PostScript-Emulation), 8 Fonts für Windows Vista, 45 Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128)

mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter Prescribe (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)

### Kopierfunktion

**Vorlagenformat** A3

**Kopienvorwahl** 1–999 Kopien/Sätze

**Speicher** 2 GB RAM + 80 GB HDD

**Zoombereich** 25–400 % in 1 % Schritten

**Feste Zoomfaktoren** 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

**Digitalfunktionen**

Scan Once – Copy Many (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1 und 4-in-1 Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Formularoverlay, Deckblattmodus, Dokumentenbox, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge

**Exposure Mode** Auto, manuell: 7 oder 13 Schritte

**Medientypen** Text + Foto, Text, Foto

### Scanfunktion

**Funktionalität**

Scan-to-PC, Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP (FTP via SSL), Scan-to-TWAIN, Scan-to-SMB, Scan-to-Box, Scan-to-USB

**Scangeschwindigkeit**

Bis zu 60 Seiten pro Minute (A4, Farbe, s/w), (bei 300 dpi mit DP-760)

**Auflösung**

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 Graustufen)

**Vorlagenformat** A3

**Medientypen**

Text, Foto, Text + Foto, OCR

**Schnittstelle** 10/100 Base-TX

**Netzwerk Protokoll** TCP/IP

**Dateityp**

PDF (hoch komprimiert/verschlüsselt), JPEG, TIFF, XPS

### Faxfunktion (optional)

**Kompatibilität** ITU-T Super G3

**Modemgeschwindigkeit** Max. 33,6 Kbit/s

**Übertragungsgeschwindigkeit** Max. 2 Sekunden (mit JBIG)

**Auflösung**

Normal, Fein, Superfein, Ultrafein (mit optionalem Faxspeicher), Halbton

**Vorlagenformat** A3

**Kompressionsmethode** JBIG, MMR, MR, MH

**Speicher** Standard 12 MB, max. 120 MB

**Funktionalität**

Fax, PC-Fax, opt. Internet-Fax, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Verschlüsselung, E-Mail (SMTP), FTP, SMB, 2. Faxleitung (Dual-Fax mit zweitem Fax System (Q))

### Verbrauchsmaterial

**TK-865K**

Toner Schwarz für 20.000 Seiten A4 mit 5 % Tonerdeckung

**TK-865C, TK-865M, TK-865Y**

Toner Cyan, Magenta, Gelb für 12.000 Seiten A4 mit 5 % Tonerdeckung

### Optionen

**Fax System (Q)**

**Internet Fax Kit (A)**

**Automatischer Originaleinzug mit Wendung DP-750**

Max. 100 Blatt, 45–160 g/m<sup>2</sup>, A3–A5R, Folie

**Automatischer Originaleinzug mit gleichzeitigem, doppelseitigem Scan DP-760**

Max. 100 Blatt; 45–160 g/m<sup>2</sup>; A5R–A3, Folie

**Papierkassette PF-720**

Max. 2 x 500 Blatt, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3, Folie

**Papierkassette PF-760**

Max. 3.000 Blatt, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

**Arbeitsablage DT-710**

**Skalierbarer Finisher DF-760\***

Hauptfach: max. 3.000 Blatt A4; 60–220 g/m<sup>2</sup>; A3–B5

Nebenfach: max. 200 Blatt A4; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A3–A6R

Nebenfach (oben) max. 50 Blatt; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A4

Heftung von bis zu 50 Blatt A4 oder 30 Blatt A3 an 3 Positionen, A3–B5

**Dokumenten-Finisher DF-780\*\***

Max. 1.000 Blatt A4 Ablage, 50 Blatt A4/30 Blatt A3

Heftkapazität (an 3 Positionen, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A3–B5)

**Locheinheit PH-5C für DF-760**

2-/4-fach Lochung, 60–200 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**Mailbox/Sorter MT-720 für DF-760**

7 Fächer à max. 100/50 Blatt A4/A3. Im Druckmodus kann ein Ausgabefach zugewiesen werden.

**Bookleteinheit BF-720 für DF-760**

max. 64 Seiten (16 Blatt) Rückenstichheftung und Falzen (60–80 g/m<sup>2</sup>), A3, B4, A4R, Deckblatt 60–163 g/m<sup>2</sup>

**Jobseparator JS-720**

Interne Trennung von Drucken/Kopien/Faxen; 100 Blatt Ablage; 60–163 g/m<sup>2</sup>, A3–A5R (60–220 g/m<sup>2</sup> für Finisher)

\*Adapter Kit AK-720 und JS-720 zwingend erforderlich.

\*\* JS-720 zwingend erforderlich.

**Memory**

**CompactFlash®-Card** CF-128: 128 MB (bis zu 4 GB)

**Fax Speicher**

**MM-16-128:** 120 MB

**Data Security Kit (E)**

Wird nach ISO Norm 15408 (Common Criteria) mit dem Sicherheitslevel EAL3 zertifiziert

**Printed Document Guard Kit (A)**

**Optionale Schnittstellen:**

**PS159:** Wireless LAN Einbaukarte (802.11b/g)

**PS1109:** Gigabit Printserver 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

**PS129:** Glasfaser Einbaukarte 100BaseSX (SC)

**PS1129:** Glasfaser Einbaukarte 1000BaseSX (SC)

**Unterschrank**

**CB-720** Holz



Ihr KYOCERA Partner:

**KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH** – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch  
Infoline: 0800 8 67 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59 9 18 - 106 – www.kyoceramita.de

**KYOCERA MITA GmbH AUSTRIA** – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien  
Infoline: +43 (0) 863 38-401 – Fax: +43 (0) 863 36-400 – www.kyoceramita.at

**KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz** – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich  
Tel.: +41 (0) 44 908 49 49 – Fax: +41 (0) 44 908 49 50 – www.kyoceramita.ch

\*Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

\*\*Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de.



Abbildung mit Optionen.