TOSHIBA

B-SX8

Breitformatdrucker

Datenblatt

- Der Toshiba Breitformatdrucker B-SX8 bietet viele Netzwerk-funktionalitäten und bringt hervorragende Leistung für eine breite Vielfalt an Umgebungen und Anwendungen.
- Dieser innovative Industriedrucker verfügt über herausragende Eigenschaften wie eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit, einen großen internen Speicher, Drucksteuerungselemente und SNMP Netzwerktools.



Geschwindigkeit und Funktionalität

Durch Verwendung der ausgefeilten CPU-Technologie von Toshiba bietet der B-SX8 Hochgeschwindigkeitsdruck und exzellente Verarbeitung über eine große Auswahl an Schnittstellen – inklusive USB und LAN. Zahlreiche Optionen sorgen für zusätzliche Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten, wodurch sich dieses Modell an die meisten Umgebungen und Anwendungen anpasst.

Hohe Druckqualität

Der Druckkopf des B-SX8 druckt in 305 dpi und ermöglicht mit seiner Druckbreite von 213,3 mm die schnelle Erstellung großformatiger Etiketten. Der Corner Edge Druckkopfmechanismus garantiert eine außerordentliche Druckqualität durch wenig Reibung und einen flachen Papierweg. Die standardmäßige Funktion zur Farbbandoptimierung schont das Farbband wenn es nicht benötigt wird, und spart dadurch Kosten sowie Ausfallzeiten aufgrund von Farbbandwechsel.





Spezifikationen

Allgemein

Drucktechnologie Thermodirekt/Thermotransfer

Druckkopftyp Corner Edge

Abmessungen (B x H x T) 417 x 282 x 396 mm ohne Rollenhalter

Gewicht²⁾ 25

Bedienfeld 2 Zeilen LCD (je 16 Zeichen), 3 LED, 3 Tasten

Betriebstemperatur/ 5°C bis 40°C / 25-85 % (Relative Luftfeuchtigkeit nicht

Luftfeuchtigkeit kondensierend)

Druck

Auflösung 12 Punkt/mm (305 dpi)
Max. 203 mm/Sekunde

Druckgeschwindigkeit

 Max. Druckbreite
 213,3 mm

 Max. Drucklänge
 1.364 mm

 Farbbandoptimierung
 Standard

Barcodes UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128,

NW7, MSI, Industrial 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-

Code, RSS14, Customer Barcode

2D Code Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code,

Micro PDF 417, CP Code

Schriftarten Bitmap (21 Schriftarten), Outline (4 Schriftarten),

Price Font (3 Schriftarten)

Farbband

Farbbandtyp Rolle
Farbbandbrewte 115-224 mm
Farbbandkern 228 mm
Max. Farbbandlänge 300 m
Max. Farbbandrollen- 72 mm

Medien

durchmesser

 Materialführung
 Mittig

 Materialbreite
 84-225 mm

 Materialstärke
 0,1-0,17 mm

 Kerndurchmesser (innen)
 76 mm

 Rollendurchmesser (außen)
 200 mm

 Materialausführung
 Rolle, Leporello

Software & Netzwerkintegration

Druckertreiber Windows Server 2016, 2012, 2008, 2003,

Windows 7/8/8.1, Windows Vista, Windows 10,

Windows XP (34 und 64 Bit)

Schnittstelle Parallel Schnittstelle, USB 2.0, LAN (10/100Base)

Optionale Schnittstelle Serielle Schnittstelle¹⁾
Etiketten Software BarTender Ultra Light

Optionen

Messer, Spendemodul, Serielle Schnittstelle, Start-Stopp-Schnittstelle, RTC Echtzeituhr

1) Optional

2) Ohne Medien und Farbband



Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an uns:

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH

Carl-Schurz-Str. 7 41460 Neuss

Telefon / Fax

+49 2131-1245-0 / +49 2131-1245-402

Website

www.toshiba.de/tec

Together Information repräsentiert Toshibas Vision darüber, wie Menschen und Organisationen Ideen und Daten entwickeln, aufzeichnen, austauschen, verwalten und darstellen.

Sie beruht auf Toshibas Überzeugung, dass die erfolgreichsten Organisationen diejenigen sind, die Informationen auf effizienteste Weise übermitteln.

Toshiba ermöglicht dies mittels eines integrierten Portfolios von branchenspezifischen Lösungen, die alle das Engagement des Unternehmens für die Zukunft unseres Planeten widerspiegeln.

