

MARK 2

● standard range



Kleinsten und leichtesten
Wearable Scanner *



Scan Reichweite 10 - 80 cm
je nach Barcodegröße



3 Wearables
zur Auswahl



bis zu
6000 Scans



Optische,
haptische, akustische
Feedbackfunktion



Anbindung über
Bluetooth Low Energy
und 868 MHz

* MARK 2 standard range ist hier in Originalgröße (50x45mm) abgebildet.

MARK 2 standard range



- ✓ Geeignet für 1D und 2D Barcode-erfassung auch aus kürzerer Distanz möglich (10 - 80 cm)
- ✓ MARK 2 lässt sich via Bluetooth Low Energy (BLE) oder via 868 MHz an Endgeräte anbinden
- ✓ Haptisches, akustisches und optisches Feedback
- ✓ bis zu 6000 Scans pro Batterieladung

ANWENDUNG MARK 2 standard range

- ✓ Vor- und Endmontage
- ✓ Arbeitsstationen (Qualitätskontrolle, Nacharbeiten, etc.)
- ✓ Materialbereitstellung (Kitting, Vorsequenzierung, etc.)
- ✓ Verpackung, Umpacken
- ✓ Picking (Supermarkt-Prinzip, Kleinteil-Picking, etc.)

ACCESS POINT



- ✓ Übertragung über 868 MHz, Kanalauswahl möglich
- ✓ Verbindung mittels USB, HID, CDC oder RS232
- ✓ Einfache Konfiguration und Integration unter: config.proglove.de

CHARGING STATION



- ✓ Sicherer Halt sowohl für MARK 2 mid range, standard range als auch für MARK Basic
- ✓ Verschiedene Montagearten möglich (Wandmontage, Montage mit Kabelbindern, etc.)

MARK 2 standard range

LIEFERUNG AB SOFORT

Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an:

✉ sales@proglove.com
🌐 www.proglove.com

