Newland
SCANNING MADE SIMPLE

1D & 2D | Android 13 | 7″-Bildschirm | Megapixel | USB | Touchscreen

Micro SD | Kamera | 4G | PoE | Bluetooth 5.2 | Dual-Band-Wifi

E/A-Steuerung | Optional MSR | Optional NFC | Ndevor | Garantie: 2 Jahre

NQuire 750 Stingray II

Micro Kioske

Eigenschaften

Mittelgroßer Mehrzweck-Touchscreen

Das NQuire 750 Stingray II verfügt über einen 5,0-Zoll-Touchscreen in Standardgröße, der eine nahtlose Interaktion und ein nutzerfreundliches Bedienerlebnis gewährleistet. Der NQuire 750 Stingray II ist speziell für eine problemlose Integration konzipiert und verfügt über einen Bildschirm in Standardgröße, der sich ideal für Szenarien eignet, in denen eine umfangreiche Datenvisualisierung nicht erforderlich ist, wie z. B. bei Preisprüfungen, oder für Anwendungen, bei denen zusätzlicher Platzbedarf ein Problem darstellt.

Robuste Leistung

Der NQuire 750 Stingray II wird von einem 2,0 GHz-Octa-Core-Prozessor angetrieben und ist damit hervorragend für dynamische Umgebungen geeignet. Der auf der Android 13-Plattform basierende NQuire 750 Stingray II erleichtert die Erstellung sowie nahtlose Bereitstellung von kundenspezifischen Anwendungen und nutzt das gesamte Potenzial der funktionsreichen Android-Umgebung.

Vollständige kabellose Funktionen

Der NQuire 750 Stingray II bietet verschiedene Verbindungsmöglichkeiten, darunter WiFi, Ethernet, Bluetooth 5.2 sowie 4G, und gewährleistet dadurch eine nahtlose Kommunikation.

Hochpräzises Barcode-Scannen

Das Herzstück des NQuire 750 Stingray II ist die fortschrittliche Megapixel-Scantechnologie von Newland, die eine effiziente Erfassung von Barcode-Daten gewährleistet. Diese Technologie setzt hohe Maßstäbe beim präzisen Scannen großflächiger und kleiner 1D- und 2D-Barcodes. Darüber hinaus ist der NQuire 750 Stingray II für das Lesen von Barcodes auf Smartphone- und Tablet-Bildschirmen optimiert, was die Benutzerfreundlichkeit des Systems auf verschiedenen Geräten zusätzlich verbessert.

Flexible Befestigung im Hoch- oder Querformat

Der NQuire 750 Stingray II bietet vielseitige Befestigungsmöglichkeiten für die Ausrichtung im Hoch- und Querformat. Der Benutzer kann die Position des Barcodelesers und des hinterleuchteten Newland-Logos flexibel an die gewählte Ausrichtung anpassen. Mit der klassischen Vesa75-Konfiguration ist eine nahtlose Integration mit etablierten Industriestandardlösungen gewährleistet, was den gesamten Aufstellungsprozess enorm vereinfacht.

Maximierung der Möglichkeiten mit NFC und MSR

Optionales Zubehör für den NQuire 750 Stingray II bietet zusätzliche Verbindungsmöglichkeiten und Funktionen zur Datenerfassung, einschließlich eines NFC-Moduls für die kontaktlose Identifizierung, den sicheren Zugriff oder zur Bezahlung. Der NQuire 750 Stingray II bietet ebenfalls ein MSR-Modul, mit dem sich auch ältere Anwendungen nutzen lassen.

Kostenlose Software zur Geräteverwaltung

Der NQuire 750 Stingray II wird mit der kostenlosen MDM-Lösung von Newland geliefert: Ndevor. Diese Software erleichtert die Verwaltung von Informationen aus einer gemeinsamen Datenbank, die Organisation von Anwendungen sowie Einstellungen auf den einzelnen Geräten und bietet praktische Unterstützung bei

Vorgeschlagene Branchen

Einzelhandel | Gastgewerbe | Produktion | Gesundheitswesen | Industriell

NQuire 750 Stingray II Technische Spezifikationen

Datenerfassung	
1D	Alle wichtigen 1D-Symbologien
2D	Alle wichtigen 2D-Symbologien
Schärfentiefe EAN 13 (13 mil)	70 mm - 610 mm
Schärfentiefe Code 39 (5 mil)	110 mm - 290 mm
Schärfentiefe DPF417 (6,7 mil)	110 mm - 230 mm
Schärfentiefe Datenmatrix (10 mil)	110 mm - 260 mm
Schärfentiefe QR (15 mil)	55 mm - 410 mm
Performance	
Betriebssystem	Android 13 GMS
Prozessor	2,0 GHz-Octa-Core 64-Bit-Prozessor
Speicher-RAM	4 GB
Speicher-Flash	64 GB
Physikalisch	
AC Adapter	12 V bei 3 A
Kamera	Frontkamera: 8MP
Abmessungen (mm)	185,9 (B) x 132,5 (H) x 32 (T) mm
Anzeige	7" (1280 x 800), kapazitiver Touchscreen
Schnittstellen	1 X USB Typ-C, 1 X USB Typ-A, 2 X GPIO, 1 X Erweiterungssteckplatz, Ethernet RJ45, Unterstützung für MicroSD-Karten (bis zu 128 GB)
Tastenfeld	Auf-/Ab-Tasten, Vol+/Vol-Tasten, Menü-Taste
Module	Eingebautes 4G-Modul
Benachrichtigungen	Lautsprecher und mehrfarbige LEDs
Strom über Ethernet	RJ45 IEEE 802.3 af/at
Sensoren	Schwerkraftsensor, Infrarotsensor
SIM	Nano+Nano/Nano+TF
Kabellos	
WWAN RADIO	2G: 850/900/I800/1900MHz; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA: 1X EVDO (BC0); TD-SCDMA: B34/39; 4G: TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)
WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, unterstützt 2,4 GHz und 5 GHz Dualfrequenz
WPAN RADIO	Bluetooth 5.2
NFC	13,56 MHz, RFID: ISO 14443 Typ A/B, MIFARE, FeliCa, NFC-Forum-Tags, ISO 15693. Unterstützt das Lesen von ID-Karten, unterstützt Lese-/Schreibmodi. (optionales NFC-Modul erforderlich)
Umwelt	
Betriebstemperatur	-10 °C bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Feuchtigkeit	5 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Elektrostatische Entladung (ESD)	± 12 kV (Luftentladung), ± 6 kV (Direktentladung)

Newland EMEA HQ
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Fühlen Sie sich frei, mit uns oder einen Partner in Ihrer Nähe zu kontaktieren
Besuch newland-id.com/partners
Die Angaben unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.
© Newland EMEA 2023, alle Rechte vorbehalten.

Newland
SCANNING MADE SIMPLE

IP-Bewertung	IP54 (nur Vorderseite)
Zubehör	
Sonderzubehör	NFC-Modul, MSR-Modul
Garantie	
Standard	2 Jahre

Newland EMEA HQ
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Fühlen Sie sich frei, mit uns oder einen Partner in Ihrer Nähe zu kontaktieren
Besuch newland-id.com/partners
Die Angaben unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.
© Newland EMEA 2023, alle Rechte vorbehalten.

Newland
SCANNING MADE SIMPLE